

Gazpromneft НТО 32



Промышленные
системы нагрева



Высокая
стабильность против
окисления



Полусинтетическо
е масло

Gazpromneft НТО 32 – полусинтетическое масло-теплоноситель, предназначенное для использования в открытых и закрытых контурах нагревательных систем с интенсивной принудительной циркуляцией. Благодаря использованию синтетических компонентов обеспечивает высокую термическую и термоокислительную стабильность, снижая количество отложений на элементах нагревательных систем.

Характеристики/Преимущества/ Потенциальные выгоды

- Высокая термоокислительная стабильность → уменьшение образования отложений на стенках теплообменного оборудования → максимизация срока службы
- Стабильность к термическому разложению → отсутствие коксовых отложений в системе → снижение вероятности внеплановых простоев
- Хорошие низкотемпературные свойства → стабильная прокачиваемость при различных температурах → возможность запуска и работы систем подогрева в широком диапазоне температур воздуха
- Оптимальный состав → совместимость с конструкционными материалами → сохранение ресурса теплообменников и уплотнений
- Отсутствие канцерогенных веществ → отсутствие в составе веществ, причиняющих вред здоровью человека → безопасность на производстве

Применение

- Открытые и закрытые циркуляционные системы обогрева.
- Промышленное применение (предприятия обрабатывающей, химической, нефтегазовой, в т.ч. для систем обогрева трубопроводов в нефтеналивных портах и других отраслей промышленности).
- В термомасляных хлебопекарных печах, где не требуется пищевого допуска
- Бытовое применение (маслозаполненные обогреватели).
- Температура применения не должна превышать: в открытых системах - 180°C, в закрытых - 310°C, максимальная температура граничного слоя – 330°C.

Спецификации	Gazpromneft НТО 32
ISO 6743-12 (Q)	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft НТО 32
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	5,7
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	231
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,03
Содержание воды, % (масс.)	ГОСТ 2477	Отсутствие
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	860

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

